EAU OXYGENEE 130 VOL – 35%P

Nature chimique

Peroxyde d'hydrogène à 130 volumes.
1 litre peut dégager 130 litre d'oxygène.

Mode d'emploi

Ce produit étant parfaitement biodégradable, il est considéré comme « écologique ».
Les utilisations sont multiples, pour citer les principales applications domestiques que nous trouvons :

- blanchissement des textiles,
- épurations des eaux : piscine, station de traitement des eaux,
- blanchissement des bois (faire un essai pour s'assurer de la bonne teinte),
- agent oxydant très puissant.

Selon l'application, il est préférable de se renseigner pour un dosage précis.

Caractéristiques techniques

Aspect	Liquide incolore
Densité	1,130

Précautions d'emploi

Avant toute utilisation prendre impérativement connaissance des dangers et des conseils de sécurités d'emploi indiquée sur la Fiche de données de sécurité disponible sur notre site : http://www.ciron.com.

R34. Provoque des brûlures.
S 3. Conserver dans un endroit frais.
S28. Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.
S36/39. Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux et du visage.
S45. En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

Conditionnement et stockage

Flacon de 1l (carton de 6 unités) – bidon de 5l (carton de 4 unités) – bidon de 30l – fût de 200l.

Avertissement aux utilisateurs :

Les informations apportées dans cette notice sont de simples indications, données de bonne foi et fondées sur l'état actuel des connaissances de notre société. Elles ne sauraient donc engager notre responsabilité. Il appartient par ailleurs à l'utilisateur de vérifier par lui-même, et préalablement à tout emploi ou distribution, si les produits livrés par notre société conviennent aux objectifs recherchés, aux procédés choisis et à l'utilisation envisagée. L'application, l'utilisation et la transformation des produits de notre société échappant à nos possibilités de contrôle, relèvent exclusivement de domaine de la responsabilité de l'acheteur et de l'utilisateur, nos informations ne pouvant pas se substituer aux essais préliminaires indispensables afin de s'assurer de l'adéquation des produits aux destinations et utilisations envisagées.

CIRON S.A. – Usine du moulin de Pernaud – BP 36 – 33720 BARSAC
TEL : 05.56.27.40.70. FAX : 05.56.27.40.75.
FDS disponibles sur : http://www.ciron.com